





T - GRIP






T-Grip Flanschadapter

Der T-Grip Flanschadapter aus Guss ist die stabile Lösung für die Verbindung von Flansch und Spitzende. Mit seinem externen Zugsystem können Sie situationsbedingt entscheiden, ob die Verbindung zugfest oder flexibel gestaltet werden soll. Die Flansche sind universell PN 10/16 gebohrt und die Flanschadapter haben eine hochwertige Rilsan-Beschichtung. Alle Teile sind fest mit dem Gusskörper verbunden und können sich bei der Montage nicht lösen. Diese Variante gibt es auch für zugfeste Verbindungen bis zur Druckstufe PN 25.



T-Grip Kupplung

Die T-Grip Kupplung aus Guss ist die stabile Lösung für die Verbindung von zwei Rohren. Mit seinem externen Zugsystem können Sie situationsbedingt entscheiden, ob die Verbindung zugfest oder flexibel gestaltet werden soll. Die Kupplungen haben eine hochwertige Rilsan-Beschichtung. Alle Teile sind fest mit dem Gusskörper verbunden und können sich bei der Montage nicht lösen. Diese Variante gibt es auch für zugfeste Verbindungen bis zur Druckstufe PN 25.





TECHNISCHES DATENBLATT T-GRIP



T-Grip Flanschadapter aus Guss

+/- 4 Grad Abwinkelung pro Seite
Bohrbild PN 10 / 16

Flansch DN	Bereich AD mm	Baulänge (L1)	Druckstufe PN	Artikel-Nr. VA
50	58 – 74	170	10 / 16	151000SVA
50/65	68 – 84	170	10 / 16	151001SVA
80	84 – 105	170	10 / 16	151002SVA
100	99 – 118	170	10 / 16	151003SVA
100	109 – 133	170	10 / 16	151004SVA
125/150	133 – 157	190	10 / 16	151005SVA
150	157 – 182	190	10 / 16	151006SVA
200	194 – 215	190	10 / 16	151007SVA
200	218 – 242	190	10 / 16	151008SVA
250	242 – 268	190	10 / 16	151009SVA
250	266 – 291	190	10 / 16	151010SVA
300	302 – 327	190	10 / 16	151012SVA





Flansch DN	Bereich AD mm	Baulänge (L1)	Druckstufe PN	Artikel-Nr. VA
300	340 - 370	285	16	151013SVA
350	340 - 370	285	16	151014SVA
350	365 - 395	285	16	151015SVA
400	385 - 415	285	16	151016SVA
400	415 - 445	285	16	151017SVA
450	435 - 465	285	10 oder 16	151018SVA
450	465 - 495	285	10 oder 16	151019SVA
500	485 - 515	285	10 oder 16	151020SVA
500	515 - 545	285	10 oder 16	151021SVA
600	590 - 620	285	10 oder 16	151022SVA
600	615 - 645	285	10 oder 16	151023SVA

T-Grip Kupplung aus Guss

+/- 4 Grad Abwinkelung pro Seite

DN	Bereich AD mm	Baulänge (L1)	Druckstufe PN	Artikel-Nr. VA
50	58 – 74	102	10 / 16	150000SVA
65	68 – 84	102	10 / 16	150001SVA
80	84 – 105	102	10 / 16	150002SVA
100	99 – 119	102	10 / 16	150003SVA
100	109 – 133	102	10 / 16	150004SVA
125	133 – 157	102	10 / 16	150005SVA
150	157 – 182	118	10 / 16	150006SVA
150	177 – 201	118	10 / 16	150007SVA
200	194 – 215	118	10 / 16	150008SVA
200	218 – 242	140	10 / 16	150009SVA
225	242 – 268	140	10 / 16	150010SVA
250	266 – 291	162	10 / 16	150011SVA
300	302 – 327	162	10 / 16	150012SVA



DN	Bereich AD mm	Baulänge (L1)	Druckstufe PN	Artikel-Nr. VA
300	340 - 370	346	16	150013SVA
350	365 - 395	346	16	150014SVA
350	385 - 415	346	16	150015SVA
400	415 - 445	346	16	150016SVA
450	435 - 465	346	10 oder 16	150017SVA
450	465 - 495	346	10 oder 16	150018SVA
500	485 - 515	346	10 oder 16	150019SVA
500	515 - 545	346	10 oder 16	150020SVA
600	590 - 620	346	10 oder 16	150021SVA
600	615 - 645	346	10 oder 16	150022SVA



Thelen Armaturen GmbH & Co. KG
Löhndorfer Straße 156-176, 42699 Solingen
Tel: +49 212 – 22670-0 • Fax: +49 212 – 22670-25
E-Mail: post@thelen-solingen.de • www.thelen-armaturen.com